

D-Cerno D SL

D-Cerno discussie-unit voor deelnemer, met afneembare microfoon



Beschrijving

De D-Cerno combineert een strak design met digitale signaalverwerking en plug-and-play functionaliteit.

Stijlvol, discreet en onopvallend met een laag profiel: de D-Cerno D SL voelt zich in elke vergaderruimte thuis.

Het systeem is volledig gebaseerd op digitale signaalverwerking. Het resultaat is een kristalhelder geluid en een uitstekende verstaanbaarheid. Twee cruciale elementen voor elke geslaagde meeting.

In een mondiale, geconnecteerde wereld waar communicatie cruciaal is, is immuniteit voor de typische interferentie van mobiele telefoons gewoon een must. De afgeschermd microfoon van de D-Cerno is ongevoelig voor deze storingen, zodat de deelnemers zich op de essentie kunnen concentreren tijdens de vergadering.

Het systeem is zo goed als gebruiksklaar en vereist weinig technische kennis. De bedrading is eenvoudig: gewoon afgeschermd Cat 5-kabels aansluiten tussen de units. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over de IN- en OUT-poort, aangezien de unit automatisch de richting van de signaalstroom detecteert. Dit maakt bekabelingsfouten nagenoeg onmogelijk.

Het systeem heeft als bijkomend voordeel dat het makkelijk uitbreidbaar is: units toevoegen of wegnemen is een koud kunstje. Daardoor is de D-Cerno ideaal voor verhuur.

De D-Cerno D SL is compatibel met D-MIC microfoons met schroefkoppeling van 30, 40, 50, of 70 cm.

Voordelen

- » Modern, strak en eigentijds ontwerp
- » Duidelijke lay-out en uitstekende respons van de gebruikersknoppen
- » Afneembare microfoonconnector: mogelijkheid om verschillende microfoonlengtes te gebruiken (30, 40, 50, 70, Full Flex)
- » Gemakkelijk te vervoeren en op te bergen dankzij de compacte vormgeving en afneembare microfoon
- » Massieve bodemplaat zorgt voor extra gewicht en stabiliteit

Kenmerken

- » Digitale signaalverwerking
- » Afgeschermd microfoon, immuun voor storing door mobiele telefoons
- » Hoogwaardige ingebouwde luidspreker

- » Hoofdtelefoon
- » Volumeregeling hoofdtelefoon
- » Microfoon aan/uit-knop
- » Seriële doorlusbekabeling
- » Gepatenteerde fail-safe redundantiefunctie
- » Onzichtbare conferentiebusaansluitingen
- » Tweekleurige balkindicator
- » Drukknop microfoon aan/uit of verzoek om te spreken met 2 signaal leds

Connectiviteit

- » 2 digitale busaansluitingen (IN/OUT - onderling verwisselbaar)
- » Hoofdtelefoonaansluiting

TEL152 Hoofdtelefoon **71.04.0154**

EP152 Oortelefoon **71.04.0155**

- » Schroefkoppeling voor aansluiting van een afneembare microfoon:

D-MIC30SL **71.98.0053**

D-MIC40SL **71.98.0054**

D-MIC50SL **71.98.0055**

D-MIC70SL **71.98.0057**

D-MIC FF **71.98.0059**

- » Er wordt een patchkabel van 2 m meegeleverd met de unit
- » Er is ook een D-Cerno SL transportkoffer verkrijgbaar:

D-Cerno SL TC **71.98.0333**

Certificering

| Regio | Certificering |
|--------|---------------|
| Europa | CE |

Specificaties

| Mechanisch | |
|-----------------------------|--|
| Materiaal | PC/ABS & Zamak |
| Kleur | Zwart |
| Afmetingen (mm) | 211,4 × 136 × 48,2 mm |
| Afmetingen verpakt (mm) | 250 × 150 × 90 mm |
| Gewicht | 760 g |
| Gewicht verpakt | 975 g |
| Elektrisch | |
| Voeding | 48 DC, over Cat5 kabel |
| Stroomverbruik | 2 W |
| Geluidskwaliteit | 16 bit digitaal |
| Frequentierespons | 25 Hz-15,000 Hz (± 3 dB) |
| Hoofdtelefoon | |
| Impedantie | 16-150 Ω |
| Uitgangsniveau | Max 70 mW 32 Ω |
| Luidspreker | |
| Nominaal vermogen | 4 W |
| Gemiddeld geluidsdrumniveau | 80 dB SPL op 1m |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | 5 tot 50 °C |
| Vochtigheid | Beschermingsklasse EP10 volgens IEC 60069_2.14 |